

TRAP 630

BIONEDBRYTARE FÖR FETTAVSKILJARE OCH UPPSAMLINGSTANKAR



FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: grön vätska
Parfym: kamfer
Densitet: 1.00 - 1.02
pH : 7.00 — 8.00

FÖRPACKNING

Dunk 20L - art. OR6306



Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

TRAP 630 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE
ORAPI
GROUP

ANVÄNDNING

TRAP 630 är en bioteknologisk produkt för nedbrytning av fett och organiskt material. Idealisk för nedbrytning av fettansamlingar och andra organiska rester i uppsamlingstankar för fett.

BRUKSANVISNING

Produkten TRAP 630 är klar att användas. Den används manuellt eller automatiskt.

Daglig dosering	Minsta dosering	250 ml / m ³
	Liten mängd olja och fett	250 ml / m ³
	Mellanstor mängd olja och fett	750 ml / m ³
	Stor mängd olja och fett	1250 ml / m ³
	Vatten	500 ml / 5 meter av ledning

Manuell behandling:

Häll doseringen av TRAP 630 i avloppet eller direkt i uppsamlingstanken. Tillsätt nödvändig mängd vatten för att säkerställa att produkten når uppsamlingstanken.

Daglig användning av TRAP 630 gör att du kan begränsa tömningen av dina uppsamlingstankar.

ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C
755 94 UPPSALA
Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10
www.orapi.se