

# TUBELOCK EXTRA

## ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY PUTKIKIERRETIIVISTE

### TUOTEKUVAUS

Nopeasti kuivuva ja helppokäyttöinen anaerobinen yleisputkikierretiiviste vaativaan ammattikäyttöön. Tuote sopii useimpien vesi-, hydraulikka-, öljy-, paineilma- sekä kaasuputkien tiivistykseen. Sopii kaikenlaisille metallikierteille (mm. teräs, ruostumaton teräs, messinki, kupari jne.) 3 tuumaan saakka. Kestää hyvin useimpia teollisuuden käyttämiä nesteitä ja kaasuja. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, virvoitusjuomia, maitoa jne. Sopii erityisesti elintarviketeollisuuden kohteisiin. Tarvittaessa tiivistetyt liitokset voidaan purkaa tavallisilla käsityökaluilla.

**Hyväksynyt:** NSF P1 146832, InS P1 1796072, AFNOR 751-1-H, DIN DGW.

### KÄYTTÖOHJE

Puhdista osat. Levitä kierretiivistettä ulkokierteeseen ja ruuvaa osat yhteen. Kovettumisaika 3-10 minuuttia 20°C:ssa (40°C:ssa kovettumisaika puolittuu). Täysi lujuus saavutetaan 12-24 tunnin kuluessa. Säilyvyys 2 vuotta.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	oranssi keltainen
Kovettumisaika	3-10 min teräksellä < 30 min rst-teräksellä
Täysin kovettunut	12-24 tuntia
Käyttölämpötila-alue	-60°C... +150°C +200°C hetkellisesti
Välyksentäyttökyky	0,4 mm max.
Irrotusmomentti	10-20 N.m

KOODI: 170-1077F7