



NMX INDUSTRIOLJOR

05-691P EP GEAR STICKY ISO 320 PARAFFINBASOLJA

- Nyutvecklad olja baserad på paraffinoljebas, som rekommenderas för smörjning av industriella växlar, i synnerhet för tungt drift.
- Kan även användas för tungt belastade och långsamtgående glidlager och kullager i applikationer som är utsatta för stötar, för vibrationer eller överlastade.
- Oljan är särskilt användbar för snäckväxlar.

EGENSKAPER:

- Baserad på en paraffinbasolja av högsta kvalitet, förstärkt med EP-tillsatser för att tåla höga tryck.
- Oljan är oxidationsstabil och har god vidhäftning på metallytor.
- Den har god vattenseparationsförmåga och ger ett gott rotskydd.
- Oljan har även ett förhållandevis högt viskositetsindex och en låg lägsta flytpunkt.

TEKNISKA DATA

Densitet vid 15°C	898 kg/m ³
Viskositet vid 40°C	320 cSt
Viskositet vid 100°C	24,2 cSt
Viskositetsindex	96
Flampunkt (COC)	256°C
Lägsta flytttemperatur	-12°C
FZG	> 12

FÖRPACKNING	KOD	ISO	SAE
■ 208 liter	05-691P	320	85W-140
■ 20 liter	05-691P/20	320	85W-140



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - webbshop: www.orapistore.se

NMX
LUBRICATION