

TYHJIÖPUMPPUÖLJY

PARAFIINIPOHJAINEN TYHJIÖPUMPPUJEN VOITELUÖLJY

TUOTEKUVAUS

Valmistettu korkealaatuisesta parafiinipohjaisesta perusöljystä. Voidaan käyttää aina 1×10^{-2} mbar paineisiin. Hyvä hapettumisen kesto. Ehkäisee karstan muodostumista. Erinomainen suoja kulumista ja korroosiota vastaan. Hyvä veden erottuminen. Täyttää vaatimuksen ISO 6743-3A-DVC.

KÄYTTÖKOHTEET

Orapi tyhjiöpumppuöljy sopii kaikkiin pyörivämallisiin sekä liukusiipityhjiöpumppuihin teollisuudessa- ja laboratoriokäytössä.



TEKNISET TIEDOT

ISO-luokka (ISO 3448)	100
Leimahduspiste a.u. (ASTM D 92)	265°C
Tiheys, 15°C (ASTM D 1298)	0,882 kg/l
Viskositeetti, 40°C (ASTM D 445)	108 cSt
Viskositeetti, 100°C (ASTM D 445)	11,8 cSt
Kaadettavuus (ASTM D 97)	-9°C

Koodi: 05-743

5 LITRAA

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net