

# NMX LONG LIFE GREASE

## PRODUKTBESKRIVELSE

NMX Long Life Grease har unike egenskaper og gir forlengde smøreintervaller. Inneholder et spesielt utviklet EP additiv, med ekstremt bra Anti-Wear. Smidigt fett med stor lastopptagende evne og tåler store trykk. Gir en svært bra beskyttelse mot urenheter, vann, korrosjon, syrer etc. Ideelt å bruke på nåle-, kule- og glide lager.

## BRUKSOMRÅDE

For smøring av engangslager. Kan benyttes i gruve- og steinbrudd, tegl- og betongfabrikker, mobil- og havnekraner, stålverk og metallbearbeidingsmaskiner, smelteovner. Laste-, grave-, hydraulikk- og bandmaskiner. I stort sett alt som ruller og glider.

## BRUKSANVISNING

Påføres enten for hand, med luftdreven fettsprøyte eller med automatsmøring. Dette fettene kan uten problemer blandes med andre typer fett, men for 100% sikkerhet bør man rengjøre lageret før man påfører fettene. Dette gjelder for alle typer av fett.



## TEKNISKE DATA

Farge	Rød	Vannutspyling v/ (IP215/ASTM D-1265)	< 79°C
Konsistens	Vedheftende	Korrosjonsbeskyttelse (IP220) EMCOR	0:0
NLGI	2	4-Ball weld test (IPN239/ASTM D-2596)	> 800 kg
Basoljeviskositet v/40°C	180 cSt	w/l index	144 kg
Fortykkningsmiddel	Multi-complex	Timken OK (IP236)	27 kg
Additiv	EP	Arbeidstemperaturområde	-30°C til +180°C
Droppunkt (ASTM D-2596)	>230°C		

Art.nr: 07-305C 400 G PATRON

Art.nr: 07-305KG-18 18 KG

Art.nr: 07-305S 400 G SKRUPATRON

Art.nr: 07-305KG-50 50 KG

Art.nr: 07-305KG-180 180 KG

### ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – [kundeservice@orapi.no](mailto:kundeservice@orapi.no)

Org nr 995 623 021 – [www.orapi.no](http://www.orapi.no)