

NMX MAXIMAL MULTIPURPOSE GREASE

LITIUMPOHJAINEN YLEISRASVA + VISMUT

TUOTEKUVAUS

Litiumperustainen mineraalipohjainen yleisrasva. Perusöljyä on vahvistettu tarttuvuutta lisäävällä polymeerillä. Sisältää ainutlaatuisia VISMUT-lisäainetta, joka suojaa hapettumiselta ja syöpymiseltä, sekä vähentää kulumista antaen erinomaisen kuormituksenkestokyvyn. Parhaat mahdolliset voiteluominaisuudet myös korkeissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖOHJE

Levitä sopiva määrä NMX 07-850 rasvaa puhtaille ja kuiville pinnoille.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Oranssi	Vedenkestävyys 90°C:ssa (DIN 51807:1)	1
NLGI-luokka	2	Tiheys (IP 530)	900 kg/m ³
Perusöljy	Mineraali/polymeeri	Tunkeuma 60 iskua (ISO 2137)	265 - 295
Perusöljyn viskositeetti 40°C:ssa	800 mm ² /s	Huuhtelukoe 79°C:ssa (ISO 11009)	< 5 %
Perusöljyn viskositeetti 100°C:ssa	44 mm ² /s	Emcor suolavesi (ISO 11007)	≤ 2 - 2
Sakeutusaine	Litiumkompleksi	SKF R2F B 140°C:ssa	Läpäisee
Hitsauskuormitus (DIN 51350:4)	3200 N	Käyttölämpötila-alue	-30°C...+140°C
Tippumispiste (IP 396)	>260°C		(max +180°C)

Koodi: 07-850C 390 G PATRUUNA

Koodi: 07-850S 400 G LS-PATRUUNA

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net