

# ACTIVATOR 3140

## AKTIVAATTORI ANAEROBISILLE LUKITTEILLE

### TUOTEKUVAUS

Katalysaattori, joka nopeuttaa anaerobisten lukitteiden ja tiivisteaineiden kovettumista 2-5-kertaisesti. Nopeuttaa myös mekaanisen kestävyuden saavuttamista. Lisää täyttökkyä suurilla välyksillä (0,5 mm). Mahdollistaa työskentelyn alle 10°C lämpötilassa.

**Hyväksynät:** NSF H1 164446.

### KÄYTTÖKOHTEET

Suosittelaa passivoituille ja luonnostaan passiivisille pinnoille: maalatut, galvanoidut, anodisoidut ja kromatut pinnat, ruostumaton teräs, alumiini, hopea, kulta, muovit jne. Nopeuttaa kovettumista myös aktiivisilla pinnoilla.

### KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Suihkuta aktivaattori toiselle tai molemmille pinnoille ja anna liuotinaiseen haihtua 2 - 3 min. Lukite levitetään pinnoille ja osat yhdistetään.



### TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Neste
Väri	Kuparinvärinen
Tiheys	0,8

Koodi: 1015M1

100 ML

Koodi: 6015M1 PMUC 100 ML

Hyväksytty käytettäväksi voimalaitoksissa ja ydinvoimaloissa

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)