



NMX TRANSMISSIONSOLJOR

13-140 NMX TRANSMISSIONSOLJA 80W-140 GL-5

- Rekommenderas för bakaxlar samt även för vissa växellådor, styrsnäckor, oljesmorda kardanknutar, navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m m.
- Innehåller EP tillsatser, vilka gör att oljan förhindrar metallisk kontakt mellan kuggarna under svåra belastningsförhållanden.
- Skyddar även mot oxidation och korrosion.

SPECIFIKATIONER

API GL-5,
Mil-L-2105D

TEKNISKA DATA

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Densitet | 901 kg/m ³ |
| Viskositetsindex | 115 |
| Viskositet / 100°C | 22,5 cSt |
| Viskositet / 40°C | 250 cSt |
| Flampunkt | 190°C |
| Lägsta flytttemp. | -30°C |

FÖRPACKNING

- 208 liter
- 20 liter

KOD

- 13-140
- 13-140/20



ORAPI NORDIC OY AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. (018) 50 60 10
Fax (018) 50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se

NMX
LUBRICATION