



NMX HYDRAULOLJOR

13-232 NMX HYDRAULOLJA ISO 32 PARAFFINBAS

- Avsedd för mobila och industriella hydraulsystem vilka arbetar under mycket varierande temperaturförhållanden.
- Innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion och skummning.
- Oljan är köldhärdig, vilket innebär mycket goda lågtemperaturegenskaper.

SPECIFIKATIONER

SHS 46

TEKNISKA DATA

| | |
|--|-----------------------|
| Densitet | 870 kg/m ³ |
| Viskositetsindex | 193 |
| Viskositet / 100°C | 6,7 cSt |
| Viskositet / 40°C | 30,5 cSt |
| Flampunkt | 190°C |
| Lägsta flyttemp. | -45°C |
| Filterfaktor enligt Cetop G6 15.oid- 1,2 um | 104 |

FÖRPACKNING

- 20 liter

KOD

13-232/20



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - [webbshop: www.orapistore.se](http://webbshop:www.orapistore.se)

NMX
LUBRICATION