



NMX HYDRAULOLJÖR

13-246 NMX HYDRAULOLJA ISO 46 PARAFFINBAS

- Avsedd för mobila och industriella hydraulsystem vilka arbetar under mycket varierande temperaturförhållanden.
- Innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion och skummning.
- Oljan är köldhärdig, vilket innebär mycket goda lågtemperaturegenskaper.

SPECIFIKATIONER

SHS-32, Vickers 35 VQ-25,
V-104C, Denison P-46, T5D,
HF-0, HF-1, HF-2, FZG,
DIN 51534 (2) steg 11,
Cincinnati
Milacron SS,
155434, SHS32, SHS 46

TEKNISKA DATA

Densitet	870 kg/m ³
Viskositetsindex	193
Viskositet / 100°C	9,3 cSt
Viskositet / 40°C	46,0 cSt
Flampunkt	190°C
Lägsta flyttemp.	-39°C
Filterfaktor enligt Cetop G6 15.oid- 1,2 um	104

FÖRPACKNING

KOD

- 208 liter 13-246
- 20 liter 13-246/20



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - [webbshop: www.orapistore.se](http://webbshop:www.orapistore.se)

NMX
LUBRICATION