



NMX HYDRAULOLJOR

13-268 NMX HYDRAULOLJA ISO 68 PARAFFINBAS

- Avsedd för mobila och industriella hydraulsystem vilka arbetar under mycket varierande temperaturförhållanden.
- Innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion och skummning.
- Oljan är köldhärdig, vilket innebär mycket goda lågtemperaturegenskaper.

SPECIFIKATIONER

SHS-32, Vickers 35 VQ-25,
V-104C, Denison P-46, T5D,
HF-0, HF-1, HF-2, FZG,
DIN 51534 (2) steg 11,
Cincinnati
Milacron SS,
155434, SHS32, SHS 46

TEKNISKA DATA

Densitet	878 kg/m ³
Viskositetsindex	160
Viskositet / 100°C	10,8 cSt
Viskositet / 40°C	64,5 cSt
Flampunkt	196°C
Lägsta flyttemp.	-33°C
Filterfaktor enligt Cetop G6 15.oid- 1,2 um	104

FÖRPACKNING

- 20 liter

KOD

13-268/20



ORAPI NORDIC OY AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. (018) 50 60 10
Fax (018) 50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se

NMX
LUBRICATION