



# NMX TRANSMISSIONSOLJOR

## 13-422 NMX ATF-TRANSMISSIONS- OLJA MINERAL DEXRON 3

- Avsedd för elektroniskt manövrerade automatlådor.
- Lämpligt även för automatiska växellådor (GM), servostyrningar och vissa hydrauliska system.
- Rekommenderas som transmissionsolja i vissa av Volvos manuella lådor.
- Innehåller tillsatsmedel som ger oljan god oxidationsstabilitet, utmärkt funktion och fullgod smörjning inom ett stort temperaturområde.
- Ger utmärkt korrosionsskydd och skumningsbeständighet.

### SPECIFIKATIONER

Voith Diva G 607,  
Ford Mercon,  
Allison C4,  
Daimler Benz  
236.1, 236-5,  
Caterpillar TO-2,  
Volvo STD,  
ZF TE-MC-09,11,14

### TEKNISKA DATA

Densitet	886 kg/m <sup>3</sup>
Viskositetsindex	188
Viskositet / 100°C	8,0 cSt
Viskositet / 40°C	35,9 cSt
Flampunkt	200°C
Lägsta flytttemp.	-48°C

### FÖRPACKNING

### KOD

- 208 liter 13-422
- 20 liter 13-422/20



ORAPI NORDIC OY AB  
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA  
Tel. (018) 50 60 10  
Fax (018) 50 09 10  
E-mail: info@orapi.se  
www.orapi.se

**NMX**  
LUBRICATION