



NMX TRANSMISSIONSOLJOR

13-LS NMX TRANSMISSIONSOLJA LS 80W-90 GL 5

- Innehåller EP tillsatser, vilka gör att oljan förhindrar metallisk kontakt mellan kuggarna vid hårda belastningsförhållanden och höga tryck.
- En olja som utvecklats för användning med våta bromsar (bromsarna arbetar i oljebad) eller differentialbromsar med Limited Slip-funktion (begränsad slirning).
- Innehåller friktionsoptimerande komponenter som minskar differentialbuller.
- Rekommenderas för bakaxlar samt även för vissa växellådor, styrsnäckor, oljesmorda kardanknutar, navreduktioner, kugg- och snäckväxlar m m.
- Skyddar mot oxidation och korrosion.

SPECIFIKATIONER

API GL 5
MIL-L 2105D

TEKNISKA DATA

Densitet	902 kg/m ³
Viskositetsindex	100
Viskositet / 100°C	14,4 cSt
Viskositet / 40°C	140 cSt
Flampunkt	200°C
Lägsta flytttemp.	-24°C

FÖRPACKNING

KOD

- 208 liter 13-LS



ORAPI NORDIC OY AB
Vaksala-Eke, Hus C, 755 94 UPPSALA
Tel. (018) 50 60 10
Fax (018) 50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se

NMX
LUBRICATION