

355

SYANOAKRYLAATTILIIMA

TUOTEKUVAUS

Orapi 355 on vahva yleisliima, joka lisäksi liimaa erinomaisesti kumia ja muovia. Keskiviskositeettinen syanoakrylaattiliima on helppo käyttää ja liimaa nopeasti huoneenlämmössä. Riittoisa, yksi tippa liimaa n. 1 cm².

Hyväksynät: NSF S4 140139.

KÄYTTÖKOHTEET

O-renkaat, ikkuna- ja ovitiivisteet, kumi, mekaaniset osat, elektroniikka, optiikka, muoviosat. Kaikki materiaalit, poislukien teflon, polyeteeni ja polyeteenijohdannaiset.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista liimattavat pinnat Orapi NDI -puhdistajalla. Pintojen tulee olla kuivat. Liimaa levitetään ohuesti toiseen liimattavaan pintaan. Osat yhdistetään ja puristetaan tiiviisti yhteen. Säilytä suljettuna viileässä (+5°C...+15°C), kuivassa ja valolta suojattuna. Säilyvyysaika 1 vuosi avaamattomassa pakkauksessa.



TEKNISET TIEDOT

Väri	läpinäkyvä
Asetusaika	muovi, kumi, lasi 2 - 5 s metalli, puu 20 - 40 s
Käyttölämpötila-alue	-60°C...+100°C
Välyksentäytökyky	0,1 mm
Leikkauslujuus	27,5 Mpa

Koodi: 1355F1 5 G