

CT 10

EP-LITIUMRASVA

TUOTEKUVAUS

Orapi CT 10 on korkealaatuinen, litiumsaennettu EP 2 -yleisrasva. CT 10 sisältää kulumisen-, hapettumisen- ja raskasmetallivapaita ruostumisenestoaineita. CT 10 kiinnittyy hyvin metalleihin ja kestää hyvin vettä ja pölyä. Hyvin pumppautuva.

KÄYTTÖKOHTEET

CT 10 sopii kuula-, rulla- ja neulalaakereihin, runkolaakereihin ja saranoihin ajoneuvoissa, kunnallistekniikan koneissa, maanrakennus- ja maatalouskoneissa jne. Voidaan käyttää myös nopeasti liikkuvissa osissa ja vaativissa olosuhteissa. Sopii kuormitettuihin ja iskuille alttiisiin kohteisiin sekä kosteisiin ja pölyisiin olosuhteisiin. Sopii yleisvoiteluun teollisuudessa, mukaan lukien autoteollisuus.

KÄYTTÖOHJE

Osat puhdistetaan ennen rasvan annostelua. Levitä rasvaa tasainen kerros.



TEKNISET TIEDOT

Saippua	Litium
Perusöljyn viskositeetti	120 mm ² /s
Käyttölämpötila-alue	-25°C...+130°C
Väri	Kullanruskea
Tippumispiste (NFT 60-102)	180°C
NLGI	2
Työstetty tunkeuma 60 iskun jälkeen (NFT 60-132)	265-295
Ruostumisenesto-ominaisuudet	0
4 kuulun EP-koee (ASTM D2596)	190 kg
DN-kerroin	>350 000

Koodi: 3677C4

400 G PATRUUNA

Koodi: 3677O4

50 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net