

# CT 615

## ELINTARVIKEVOITELURASVA

### TUOTEKUVAUS

CT 615 voitelurasva sopii täydellisesti elintarvike- ja rehuteollisuuteen. CT 615 kiinnittyy pinnoille, kestää vettä ja kosteutta eikä liukene edes kuumaan veteen tai höyryyn. Rasva kestää suurta kuormitusta ja korkeita lämpötiloja. Tuote on valmistettu CODEX-laatusista, FDA-hyväksytyistä raaka-aineista ja rekisteröity satunnaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.

**Hyväksynät:** NSF H1 153188.

### KÄYTTÖKOHTEET

Kuormitetut laakerit, joiden pyörimisnopeus on 500-5000 rpm. Nivelliitosten ja liukupintojen voitelu. Juomateollisuus, leipomot, lihan ja kalan valmistus, rehteollisuus, lääke- ja hoitovälineiteollisuus jne.



### TEKNISET TIEDOT

Väri	läpikuultavan valkoinen
Saennin	kalsiumkompleksi
Tiheys, 20 °C (NFT 60-101)	0,94
Käyttölämpötila-alue	-20...+160 °C (lyhytaik. +200 °C)
Tippumispiste (NFT 60-102)	> 250 °C
Neljän kuulan koe, hitsautumiskuorma	320 kg
Tunkeuma, vatkattu, 60 iskua (NFT 60-132)	295/335
NLGI-luokka	1,5

Koodi: 3615C4 400 G PATRUUNA

Koodi: 3615O4 50 KG

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)