

# ORAPI

## CT 662 **662**

### SYNTETISKT LAGERFETT FÖR KOMPLEX SMÖRJNING

#### PRODUKTBESKRIVNING

CT 662 är enastående stabilt vid höga temperaturer och lämnar inga restprodukter. Fettet är förstärkt med de senaste Anti-Wear-tillsatserna för att klara extrema tryck, slag och belastningar, vilket förlänger smörjintervallerna jämfört med traditionella smörjfett. Det är dessutom vattenresistent, tål ånga och är oxidations- och korrosionsbeständigt. Exceptionellt lång livslängd.

#### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Smörjning av grönytemaskiner, lantbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, industriell smörjning av bl.a. maskinell utrustning, transportband, ventilationsfläktar, elmotorer, propellrar, rull- och kullager som utsätts för höga temperaturer, vatten och belastningar.



#### TEKNISK INFO

Färg	Gulbrun
Basolja	Syntetisk
Viskositet vid 40°C	420 cSt
NLGI-grad	2
Förtjockningsmedel	Polyurea
Temperaturområde	-20°C...+150°C
Droppunkt	205
4-kuleprov, svetspunktstryck (ASTM D 2596)	320 kg
DN faktor	250 000
Arbetspenetration (NFT 60-132)	265-295
Oljeseparation vid 100°C (AIR 1650 A)	3 %
Rostskyddsegenskaper (EMCOR) (NFT 60-135)	0/0

Art.nr: 3662C4

400 G PATRON

#### ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)



**ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER