

ORAPI

CT 665 **665**

KALCIUMSULFONATFETT FÖR KRÄVANDE SMÖRJNING

PRODUKTBESKRIVNING

Mineraloljebaserat fett förtjockat med kalciumsulfonat som är speciellt lämpligt för krävande smörjning. Fettet har extremt bra smörjegenskaper vid höga temperaturer och vid tunga belastningar. CT 665 har utmärkt vidhäftning på metallytor och är resistent mot stötar och vibrationer. Skyddar effektivt mot oxidation och korrosion. Överlägsen resistens mot vatten, saltvatten och ånga. Fettet har ett brett temperaturområde och är kompatibelt med de flesta smörjmedel på marknaden.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT 665 används till smörjning av chassidelar, lager, axlar, rullar, krossmaskiner etc. Utmärkt till alla arbetsmaskiner inom jordbruk, entreprenad, sjöfart, metall- och pappersindustri m.m.



TEKNISK INFO

Färg	Brun
Basolja	Mineralolja
Förtjockningsmedel	Kalciumsulfonat
Droppunkt (NFT 60-102)	>300°C
NLGI-grad	2
Arbetspenetration (NFT 60-132)	265-295
4-kuleprov, svetspunktstryck (ASTM D 2596)	480 kg
Temperaturområde	-25°C...+180°C

Art.nr: 3665C4

400 G PATRON

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER