

CT 691

SYNTETISKT TEFLONBASERT BOMFETT

PRODUKTBESKRIVELSE

Vannbestandig, isolerende syntetisk fett for montering og smøring av teleskopkranarmer og andre glideflater. Fettet inneholder syntetiske baseoljer og er forsterket med høy kvalitet Teflon tilsetningsstoffer. CT 691 garanterer en langvarig smøring selv under ekstreme værforhold. Fettet har utmerket motstand mot oksidasjon og er svært motstandsdyktig mot kjemikalier, løsemidler, kaldt og varmt vann. Kjemisk inert, ikke forårsaker korrosjon av metaller.

BRUKSOMRÅDE

CT 691 er spesielt utviklet for smøring av kranarmer og annet løfteutstyr. Fettet er også egnet for isolering av elektriske maskiner (releer, kopplingsanord enheter, antenner), beskyttelse mot elektrolytisk korrosjon, og sammenstillingen av meget trange deler. Smører også kule- og rullelagre, mekaniske deler, ventiler, kraner, glideflater osv. Utmerket som anti-seize pasta for rustfritt stål, aluminium og maskinerte metaller.



TEKNISKE DATA

Farge	hvit
NLGI	1
Droppunkt	ingen
Fordampning (24h, 200°C)	<3 %
Frysepunktet	<-60 °C
Temperaturområde	-50...+200 °C
Slitasjetest (4-ball)	<0,45 mm

Art.nr: 3691C4 400 G PATRON

Art.nr: 3691O2

25 KG

ORAPI NORGE NUF

Postbox 1573 – 4688 Kristiansand – NORGE NORWAY

Tel. +47 33 36 60 00 – Fax +47 33 36 60 08 – kundeservice@orapi.no

Org nr 995 623 021 – www.orapi.no