

# CT 691 **691**

## SYNTETISKT TEFLONBASERAT BOMFETT

### PRODUKTBESKRIVNING

Vattenresistent, isolerande syntetiskt fett för montering samt smörjning av teleskopiska kranarmar och övriga glidytor. Fettet innehåller syntetiska basoljor och är förstärkt med högklassigt Teflon-additiv. CT 691 garanterar en långvarig smörjning även under extrema väderförhållanden. Fettet har en utmärkt motståndskraft mot oxidation och är mycket resistent mot kemikalier, lösningsmedel samt kallt och varmt vatten. Kemiskt inert, orsakar ej korrosion av metaller.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT 691 är speciellt utvecklad för smörjning av kranarmar och annan lyftutrustning. Fettet lämpar sig även för isolering av elektrisk utrustning (reläer, kopplingsanordningar, antenner), skydd mot elektrolytisk korrosion samt montering av mycket snäva delar. Smörjer även kul- och rullager, mekaniska delar, ventiler, kranar, glidytor etc. Utmärkt som antikärvpasta för rostfritt stål, aluminium och bearbetade metaller.



### TEKNISK INFO

Färg	vit
NLGI	1
Droppunkt	ingen
Avdunstning (24h, 200°C)	<3 %
Frys punkt	<-60 °C
Temperaturområde	-50...+200 °C
Slitagetest (4-ball)	<0,45 mm

Art.nr: 3691C4 400 G PATRON

Art.nr: 3691O2

25 KG

#### ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)