

CT DM EP2 **606**

SEMISYNTETISKT HÖGPRESTERANDE EP-FETT

PRODUKTBESKRIVNING

Orapi CT DM EP2 är ett semisyntetiskt högpresterande långtidsfett med brett användningsområde. Fungerar utmärkt i de flesta miljöer, även i mycket krävande. Fettet är skjuvstabil och förstärkt med de senaste EP-tillsatserna för att klara höga tryck och belastningar. Det har utmärkt oxidationsstabilitet, är helt olösligt i vatten och ånga och klarar såväl höga som låga temperaturer. CT DM EP2 har mycket bra vidhäftningsförmåga. Används som ett universalfett för alla typer av lager, även tungt belastade eller med hög hastighet (500-8000 varv/min).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT DM EP2 används till smörjning av kul-, nål- och rullager inom all industriell utrustning, elmotorer, stålverk, gruvindustri, pappersbruk etc.



TEKNISK INFO

Färg	Blått	4-kuleprov, svetspunktstryck (ASTM D 2596)	315 kg
Basolja	Semisyntetisk	Timken OK load test (ASTM D 2509)	20,41 kg
Viskositet vid 40°C	69 cSt	DN faktor	500 000
Viskositet vid 100°C	9 cSt	Arbetspenetration (NFT 60-132)	265-295
NLGI-grad	2	Oljeseperation efter 30 dagar i 100°C	0,5%
Förtjockningsmedel	Litiumkomplex	Rostskyddsegenskaper (EMCOR)	0/0
Temperaturområde	-30°C...+230°C	Service life at 10,000 rpm at 150°C	1200 h
Droppunkt (NFT 60-102)	+240°C		

Art.nr: 3606C4

400 G PATRON

ORAPI NORDIC OY AB

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: info@orapi.se

VAT nr. SE 516403-253301 – www.orapi.se