

CT FLON

TEFLONPOHJAINEN KORKEAPAINERASVA

TUOTEKUVAUS

Orapi CT FLON on kehitetty vaativaan käyttöön raskaassa kuormituksessa, mutta myös korkeakierroksiin ja hienomekaanisiin laitteisiin. Ainutlaatuinen koostumus muodostaa voitelukalvon, joka kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin. Erittäin hyvä tarttuvuus metalli- ja muovipintaan. Ei liukene kylmään, kuumaan tai meriveteen. Hylkii pölyä ja kosteutta sekä suojaa korroosiolta. Mikronisoidut Teflon -hiukkaset tunkeutuvat metallin pienempiinkin huokosiin tasottaen pinnat äärimmäisen liukkaiksi.

KÄYTTÖKOHTEET

Voitelee nivelet, liukupinnat, johteet, hammaspyörät, laakerit, ketjut, venttiilit ym. teollisuudessa, ajoneuvoissa, laivoissa sekä koneissa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista osat ennen voitelua Orapi SDI New -tehopuhdistajalla. Levitä rasvaa tasainen kerros.



TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	2
Väri	maalarinvalkoinen
Toimintalämpötila	-20°C...+140°C
Tippumispiste (NFT 60-120)	+180°C
Tunkeuma (NFT 60-132)	265/295
4 Ball weld -testi (ASTM D-2596)	> 315 kg
Saennin	litium

Koodi: 4607A4 650 ML AEROSOLI

Koodi: 3607C4 400 G PATRUUNA

Koodi: 3607B7 1 KG