

# CT FLON

## TEFLONBASERT UNIVERSALFETT

### PRODUKTBEKRIVELSE

CT Flon er et universalfett utviklet for både finmekanisk og krevende smøring. Fettets sammensetning med bl.a. teflon, gir en sterkere smørefilm enn hos tradisjonelle smøremiddel og forlenger smøreintervallene. Fettet tåler høg belastning, høge turtal, har en god vannresistanse og reduserer muligheten for at fukt og andre urenheter fester seg i smørefilmen. Beskytter mot korrosjon og slitasje. **Finnes også som CT Flon AL (618)** den kan benyttes der fettene kan komme i kontakt med næringsmiddel.

### BRUKSOMRÅDE

CT Flon benyttes til smøring av lager (kule-, nåle-, og rullelager), glideflater og alle typer av mekaniske deler.



### TEKNISKE DATA

Farge	Lys beige
NLGI grad	2
Fortykkningsmiddel	Litium
Temperaturområde	-20°C...+140°C
Droppunkt (NTF 60-120)	180
DN factor	350 000
4-ball weld test	> 315 kg
Baseoljeviskositet	70 mm <sup>2</sup> /s

Art.nr: 4607A4

650 ML AEROSOL

Art.nr: 3607C4

400 G PATRON