

# CT FLON **607**

## TEFLONBASERAT UNIVERSALFETT

### PRODUKTBESKRIVNING

CT Flon är ett universalfett framtaget för både finmekanisk och krävande smörjning. Fettets sammansättning med bl.a. teflon, ger en tåligare smörjfilm än traditionella smörjmedel och förlänger smörjintervallen. Fettet tål hög belastning, höga varvtal, har god vattenresistens och minimerar att damm och annan förorening fastnar i smörjfilmen. Skyddar mot korrosion och slitage. **Finns även som CT Flon AL (618)** och kan användas där fettet kan komma i kontakt med livsmedel.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT Flon används till smörjning av lager (kul-, nål- och rullager), glidytor, leder och alla typer av mekaniska delar.



### TEKNISK INFO

Färg	Ljus beige
NLGI-grad	2
Förtjockningsmedel	Litium
Temperatur	-20°C...+140°C
Droppunkt (NTF 60-120)	180
DN faktor	350 000
4-kuleprov, svetspunkttryck	> 315 kg
Basoljeviskositet	70 mm <sup>2</sup> /s

Art.nr: 4607A4

650 ML AEROSOL

Art.nr: 3607C4

400 G PATRON