



DECAPANT PRO

6642

FÄRGBORTTAGNINGSMEDEL

PRODUKTBESKRIVNING

Ett nytvecklade geléaktigt färgborttagningsmedel som är säkrare att använda än traditionella färgborttagare. Avlägsnar de flesta typer av målarfärg från trä-, metall-, glas- och stenytor. Tack vare sin höga viskositet är produkten lämplig även för vertikala ytor. Decapant Pro är ekonomisk att använda.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Decapant Pro kan användas inom metall-, bygg-, sjöfarts- och möbelindustrier, tryckerier och målerier. Produkten avlägsnar även klotter från t.ex. tegel- och betongytor på byggnader.

BRUKSANVISNING

Applicera ett jämt skikt med t.ex. pensel. Låt verka ca. 5-30 min eller tills färgen mjuknat. När färgen släpper från underlaget kan den enkelt avlägsnas genom att skrapa eller borsta bort den. Skölj rent underlaget med vatten. Om det finns flera färgskikt kan det behövas en längre verkningstid och/eller upprepad behandling. Arbetstemperaturen bör vara över +5°C (+20°C rekommenderas).



Art.nr: 26642i2

1 LITER

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se

