



FILL CRACK

KALLASFALT LAGNING

PRODUKTBESKRIVNING

Permanent lagningsmassa som kan användas i alla väderförhållanden. Utmärkt vidhäftning, fäster mot de flesta material som t.ex. asfalt, tegel, sten, betong etc. Enkel att använda, kräver ingen förbehandling. Stark - tål tung trafik efter full härdning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För lagning av vägar, kör- och cykelbanor, parkeringsplatser, uppfarter, betonggolv samt trösklar i verkstäder, garage, ladugårdar m.m. För fyllning runt gatubelysningar, brunnar, avlopp etc.

BRUKSANVISNING

Se till att ha en torr yta, rengjord från olja, fett och smuts. Hålet fylls till övre kant med lagningsmassa, jämnas ut samt utsätts för tryck. Djupa hål fylls först med grus eller liknande fyllnadsmaterial, upp till 20-30 mm från övre kant av hålet som ska repareras. Fyllnadsmaterialet avjämnas, därefter appliceras Fill Crack massan. Massan är flexibel ca. ett dygn, men kan tas i bruk direkt efter applicering. Lagringstid ca. 6 månader (+5°C...+25°C). Locket skall sitta tätt under lagringstiden.



Art.nr: 130-500

25 KG

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se

