



FIXMETAL **312**

REPARERANDE LAGERLÅSNING

PRODUKTBESKRIVNING

Anaerobisk pasta för reparation, tätning och låsning av släta metallytor som t.ex. cylindriska delar, lager och bussningar. Lämplig för stora och ojämna spalter (max. 0,5 mm). Reparerar och låser slitna lagerhus utan behov av ombearbetning. God beständighet mot stötar och vibrationer. Skyddar mot korrosion. Fördelar belastningen jämnt över de behandlade ytorna. Mycket resistent mot olja, kolväten, varmt och kallt vatten, ånga, industriella vätskor och gaser etc. Långvarig låsning. Tätar perfekt om det finns tillräckligt med produkt i fogen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fixmetal rekommenderas särskilt för reparation och låsning av slitna eller repade bussningar, lager, kugghjul, remskivor, axlar och stänger.

BRUKSANVISNING

Bruksfärdig produkt. Appliceringstemperatur: +5°C...+40°C. Rengör ytan t.ex. med Orapi Pre-Glue Cleaner. Applicera ett jämnt lager på ytan, tillräckligt för att fylla spalten. Foga delarna samman och låt produkten härda utan rörelse i 30-60 minuter. Härdningstiden på t.ex. rostfritt stål, ytbehandlade metaller och vid låga temperaturer kan förkortas vid behov med Orapi Activator 3140.



TEKNISK INFO

Färg/konsistens	Grå pasta	Spaltfyllnad (med	
Temperaturområde	-60°C...+150°C, utan vibration 230°C	Activator 3140)	Max 0,5 mm
Härdningstid (stål)	10-25 min	Skjuvhållfasthet	>20 N/mm ²
		Full styrka	24 timmar

Art.nr: 1312T2 50 G

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301
Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se

