

HUILE L 305

SYNTEETTINEN VOITELUÖLJY NSF H1

TUOTEKUVAUS

Synteettinen, hajuton ja puhdas elintarvikehyväksytty voiteluaine, joka sisältää korkean suorituskyvyn perusteella valittuja öljyjä, EP-lisäaineita ja ruosteenestoaineita. Erinomainen korkeiden ja alhaisten lämpötilojen kestävyys. Kestää vettä ja korkeapainepesua. Ohut, yhtenäinen ja kestävä kalvo suojaa tehokkaasti kulumiselta. Sopii erityisesti mekaanisten osien voiteluun ankarissa olosuhteissa, kosteassa, kuumassa ja kylmässä ympäristössä. Tuote on rekisteröity satunnaiseen kosketukseen elintarvikkeiden kanssa (metalliosien korroosionsuojaus, säiliöiden tiivisteiden tarttumisen esto, koneenosien voitelu jne.).

Hyväksynnät: NSF H1 153070.

KÄYTTÖKOHTEET

Elintarviketeollisuus, meijerit, teurastamot, sairaalat ja teollisuuskeittiöt. Akselit, liukukiskot, kuljettimet, kuljettimien rullat, saranat, ketjut, kaapelit ja pylpyrät.

KÄYTTÖOHJE

Levitä puhtaille, kuiville pinnoille. Odota, että tuote vaikuttaa ja imeytyy rakoihin ennen voideltujen osien käyttöä.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Väritön
Haju	Hajuton
Tiheys (20°C, ASTM D4052)	0,81 (aerosoli) / 0,84 (5 L)
Dynaaminen viskositeetti (25°C)	30-50 mPa.s (aerosoli) 550-650 mPa.s (5 L)
Käyttölämpötila-alue	-35°C...+135°C

Koodi: 4565A4 650 ML AEROSOLI

Koodi: 2565J1 5 LITRAA

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net