



HUILE L 305 565

SYNTETISK SMÖRJOLJA NSF H1

PRODUKTBESKRIVNING

Syntetiskt, luktfritt och rent smörjmedel som kan användas inom livsmedelsindustrin. Innehåller högpresterande oljor, EP-tillsatser och antikorrosionsmedel. Utmärkt motstånd mot höga och låga temperaturer. Tål vatten och högtryckstvätt. Lämnar en tunn och mycket kraftig oljefilm som effektivt skyddar mot slitage. Speciellt lämplig för smörjning av mekaniska delar i tuffa förhållanden vid fuktiga, heta och kalla miljöer. Produkten är godkänd för tillfällig kontakt med livsmedel (korrosionsskydd av metalledar, vidhäftningsförebyggande av tanktätningar, smörjning av maskindelar etc.).

Godkännanden: NSF H1 153070.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Livsmedelsindustri, mejerier, slakterier, sjukhus och storkök. Axlar, glidskenor, transportörer, transportbandsrullar, gångjärn, kedjor, vajrar, industriblock etc.

BRUKSANVISNING

Applicera oljan på rena och torra ytor. Låt oljan verka och tränga in i springorna innan du använder de smorda delarna.



TEKNISK INFO

Färg	Färglös
Lukt	Luktfri
Densitet (20°C, ASTM D4052)	0,81 (aerosol) / 0,84 (lösvikt)
Dynamisk viskositet (25°C)	30-50 mPa.s (aerosol) 550-650 mPa.s (lösvikt)
Temperaturområde	-35°C...+135°C

Art.nr: 4565A4 650 ML AEROSOL

Art.nr: 2565J1 5 LITER

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se

