

HYDRAUBLOCK

KESKIVAHVA KIERRETIIVISTE KAPEILLE KIERTEILLE

TUOTEKUVAUS


Anaerobinen tiivisteliima kapeille (max 3/4") ruuveille, tulpille ja putkille. Tiivistää kaikkia metalleja: messinki, pintakäsittely tai käsittelemätön teräs, ruostumaton teräs jne. Suojaa korroosiolta. Kestää kylmää ja kuumaa vettä, liuottimia, öljyä, bensiiniä jne. Voidaan irrottaa käsityökaluilla.

KÄYTTÖKOhteET

Ihanteellinen pieniin ja/tai harvoin avattaviin liitoksiin. Sensorit, valvonta- ja mittalaitteet jne. Paineilma- ja kaasulaitteiden pienet liitokset. Lämmityslaitteet, WC-kalusteet, ilmastointilaitteet, hydrauliset ja pneumaattiset laitteet, autot jne.

KÄYTTÖOHJE

Käyttövalmis. Levityslämpötila: +10°C...+40°C. Pinnat puhdistetaan esim. Pre-Glue Cleanerilla. Levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle riittävä määrä tiivistettä välyksen täyttämiseksi. Asennetaan osat. Alle 10°C lämpötilassa kovettumista voidaan nopeuttaa Activator 3140 -aktivaattorilla.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Punainen neste	Irrotuslujuus M10 pultilla	10-20 Nm
Viskositeetti	1000-2000 cPs	Kovettumisaika (kupari)	<10 min
Käyttölämpötila	-60°C...+150°C, max 230°C	Kovettumisaika (teräs)	10-25 min
Maksimivällys	0,4 mm	Kovettumisaika (ruostumätön teräs)	<60 min

Koodi: 1326F3 50 ML

Koodi: 1326F5 250 ML