



Ett *hett sortiment* av underhållsprodukter
för livsmedelsindustrin...

Det är vår förhoppning att ni skall hitta rätt produkt till rätt applikation och med absolut bästa resultat. Den här foldern har vi tagit fram, för att ni lätt, snabbt och enkelt skall få en överblick på våra livsmedelsanpassade produkter. Givetvis är det bara en liten del av vårt totalt breda sortiment av högteknologiska underhållsprodukter, så tveka inte att fråga eller söka vidare i vår produktkatalog eller på:

www.orapi.se

Låt oss dela med oss
av vår entusiasm!



Våra livsmedelsanpassade produkter är NSF och/eller InS-godkända.



Alla produkter i den här foldern är även Halal-godkända av företaget Balticalliance och har validerats av Iman Askratni Nasereddine.

LÖSGÖR

799 REDUCE AL

Livsmedelsanpassad
rostolja

Rostolja för livsmedelsindustrin som möter kraven för tillfällig kontakt med livsmedel. Den har en snabb genomträngande förmåga och löser rost och oxidation på ett mycket effektivt sätt. Reduce AL har fuktutdrivande och smörjande egenskaper. Hög flampunkt.



4799A2 405 ml aerosol

AVFETTA - RENGÖR

530 ORANET A

Livsmedelsanpassat
grovrent

Effektivt universalrengöringsmedel som kan användas där det finns risk för kontakt med livsmedel. Oranet A är biologiskt nedbrytbart, färglöst och luktfritt. Ekonomisk - hög spädning (2 till 20 %). Koncentratets pH 11,0.

2530J1 5 kg
2530O1 20 kg
2530U2 200 kg



568 ORASOLV A

Rengöring för
livsmedelsindustrin

Snabbavdunstande cleaner som inte lämnar några restprodukter. Möter industrins krav för tillfällig kontakt med livsmedel. Vattenlöslig, färglös och luktfri. Cleanern är penetrerande och löser olja, fett (även animaliskt), blod etc.

4568A4 650 ml aerosol



586 BRILLINOX

Rengörare för rostfritt stål

Effektivt rengörings- och skyddsmedel för rostfria ståltytor. Rengör samt ger ytorna en strålande glans. Lämnar en tunn avvisande hinna som skyddar mot smuts, damm och fingeravtryck. Utmärkt för rengöring och behandling av borstat rostfritt stål.

4586A4 650 ml aerosol



5002 NET MOUSS

Universalt rengörings-skum

Livsmedelsanpassat rengörings-skum med behaglig doft för rengöring, avfettning och polering av alla hårda ytor. Avlägsnar enkelt smuts och lämnar en glänsande och antistatisk yta. Väldigt effektiv även på hårdsmutsade ytor.

45002A4 650 ml aerosol



SAMMANSÄTT

298 ORAPI 298

Gänglåsning för livsmedelsindustrin

Anaerobisk gänglåsning och tätning med medium styrka som tagits fram för livsmedelsindustrin. Används för att låsa skruvar, bultar och muttrar i alla typer av mekaniska delar.

Härdningstid: < 40 min

Genomhärdad: 12 - 24 timmar

Spaltfyllnad: < 0,25 mm

Temperaturområde: -60°C...+150°C

Lösgöringsmotstånd: 20 Nm (M10 stål-bult)

1298F3 50 ml flaska



077 TUBELOCK EXTRA

Universal livsmedelsanpassad gängtätning

Universal enkomponents anaerobisk gängtätning med snabb härdningstid. Används för alla typer av metallgängor upp till 3 tum. Kompatibel mot varmt och kallt vatten, gas, tryckluft, bränsle, olja etc.

Härdningstid: 3 - 10 min

Genomhärdad: 12 - 24 timmar

Spaltfyllnad: 0,4 mm

Temperaturområde: -60°C...+150°C (200°C)

Lösgöringsmotstånd: 10 - 20 Nm (M10 bult)

1077F7 50 ml bälg flaska



355 C2040

Cyanoakrylatlim

Snabbhärdande cyanoakrylatlim speciellt framtaget för att limma gummi och svärlimmade plaster. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda. Utomordentligt motståndskraftig mot fukt.

Härdningstid: 2 - 40 sekunder

Viskositet: 20 - 40 cP

Spaltfyllnad: 0,1 mm

Temperaturområde: -60°C...+100°C

Skjuvhållfasthet: 27,5 N/mm² (280 kg/cm²)

1355F2 20 g flaska



125 ORABOND 125

Högpresterande lim, vit

Orabond White är baserad på högteknologiska hybridpolymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel, utspädda syror och baser. Orabond är mycket flexibel och klarar vibrationer bra. Kan appliceras på våta ytor och kan även användas under vatten.

Damttorr: 10 min

Genomhärdad: 24 timmar

Temperaturområde: -40°C...+160°C

Töjbarhet: 500 %

1125C6 290 ml kitpatron



810 FINE 121

Smörjoljespray baserad på vit vaselin

Tunn CODEX mineralolja baserad på vit vaselin för smörjning av alla typer av mekaniska delar. Oljan rengör, penetrerar fort och smörjer omedelbart. Ofärgad och luktfri. Kan vara i direkt kontakt med livsmedel. Temperaturområde: -30°C...+80°C.



4810A4
650 ml aerosol



618 CT FLON AL

Teflonbaserat universalfett för livsmedelsindustrin

Universalfett med teflon framtaget för både finmekanisk och krävande smörjning. Ger en tåligare smörjfilm än traditionella smörjmedel och förlänger smörjintervallerna. Smörjer lager, glidytor, mekaniska delar etc. Temperaturområde: -40°C...+170°C.



4618A4 650 ml aerosol
3618C4 400 g patron



620 SITEF

Teflonbaserat silikonfett

Fettet är baserat på en silikonolja med tillsats av teflon. Sitef är 100%-igt vattenfast, tål alla typer av syror och baser och har ett brett temperaturområde. Användbart inom alla industriområden. Temperaturområde: -60°C...+280°C.



3620C4 400 g patron
3620B7 1 kg burk



NANOLUBRICANT 2030

Livsmedelsanpassad PTFE-monteringspasta

Högpresterande ren, vit antikärvpasta/fett för montering, sammansättning och smörjning av delar som lätt skall kunna demonteras. Reducerar friktion, nötning och klarar extrema belastningar. Står emot höga temperaturer. Kan appliceras på våta/fuktiga ytor. Temperaturområde: -30°C...+250°C.



32030B7 1 kg burk



812 SILAL

Livsmedelsanpassad silikonolja

Silikonolja speciellt framtagen för livsmedelsindustrin. Den ger en ofärgad och luktfri film som är helt vattenbeständig. Används som smörjmedel på kedjor, glidskenor, konvejerbanor, glidytor etc. Temperaturområde: -40°C...+180°C.



4812A4 650 ml aerosol



NANOLUBRICANT 2035

Livsmedelsanpassat vitt EP-fett

Multipurpose högpresterande fett med EP-tillsats för att klara höga tryck och belastningar. Mycket god vidhäftning och 100 % resistent mot vatten och ånga. För livsmedelsindustrin och andra applikationer där ett rent smörjmedel krävs. Temperaturområde: -30°C...+150°C.



32035C4S 400 g patron



651 SI ROBINET

Livsmedelsanpassat silikonfett

Livsmedelsanpassat silikonfett som smörjer och ger en optimal glidförmåga, tätar och rostskyddar. Vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot lösningsmedel och kemikalier. Används till kranar, ventiler etc. Temperaturområde: -40°C...+200°C.



3651T3 100 g tub
3651B7 1 kg burk



707 ORAFLON AL

Teflonbaserat universalsmörjmedel

Högteknologiskt smörjmedel på syntetbas, förstärkt med microniserad PTFE (teflon). Oljan tål extrema tryck (EP-tillsats), har utmärkt penetrationsförmåga och ger en långtidsverkande tunn smörjfilm. Rengör, skyddar mot korrosion och är även lösande och fuktutdrivande. Temp. -30°C...+230°C.



4707A4 650 ml aerosol



609 CT 609

Smörjspray/fett för livsmedelsindustrin

Ett smörjfett som kan komma i tillfällig kontakt med livsmedel. Används på finmekaniska delar, drev, vevstakar, glidytor, gjutformor etc. CT 609 är ett rent, ofärgat fett med mycket bra vidhäftning. Temperaturområde: -30°C...+150°C.



4609A4 650 ml aerosol
3609C4 400 g patron



640 BA

Vit monterings- och antikärvpasta

Vit, ren antikärvpasta för monteringsarbete. Skyddar gängorna från att skära. Underlättar både montering och demontering av skruvar, muttrar, bultförband etc. Skyddar mot rost och korrosion och tål mycket höga temperaturer. Temperaturområde: -25°C...+1000°C.



3640T4 200 g tub
3640B7 1 kg burk

NANOLUBRICANT 2040

Livsmedelsanpassad vit monteringspasta

Vit smörjande anti-seize pasta för montering, sammansättning och skydd av mekaniska delar. Mycket god vidhäftning på metallytor, utomordentlig vattenresistens och tål riktigt låga temperaturer. Skyddar mot korrosion och förhindrar kärvning av metallytor. Temperaturområde: -60°C...+200°C.



42040A4 650 ml aerosol



ORAPI NORDIC AB
Vaksala-Eke, Hus C
755 94 Uppsala, SVERIGE
Tel. 018-50 60 10
Fax 018-50 09 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se