



LUBRISEAL RTV 100 **100**

LIVSMEDELSGODKÄNT SILIKONLIM OCH TÄTNINGSMEDEL

PRODUKTBEKRIVNING

Mycket flexibelt transparent silikonlim och tätningsmedel för inomhus- och utomhusbruk. Produkten kan komma i tillfällig kontakt med livsmedel. Den har en bra vidhäftning på alla typer av material, såsom trä, komposit, kork, gips, glas, metall, PVC, rostfritt stål etc. Resistent mot bl.a. oljor, fett, alifatiska lösningsmedel, fukt och utspädda syror. Produkten är UV-beständig och vibrationstålig.

Godkännanden: NSF S2 163170.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lubriseal RTV 100 passar till konstruktions- och underhållsarbeten inomhus och utomhus. För alla typer av tätningar på bl.a. badkar, diskbänkar och fönster. För limning och vattentätning av eluttag, armaturer, ledningar, kapslingar etc.

BRUKSANVISNING

För bästa vidhäftning appliceras Lubriseal RTV 100 på rena och torra ytor med skelletpistol. Appliceringstemperatur: +5°C...+40°C. Låt silikonerna härda mellan 60 och 90 sekunder innan sammansättning. Obs! Produkten är inte övermålningsbar.



TEKNISK INFO

Färg	Transparent	Töjbarhet	600 %
Lukt	Ättikka	Elastisk återhämtning	70 %
Temperaturområde	-65°C...+200°C	Vidhäftning	Nästan omedelbart
Hårdhet	15-25 Shore A	Genomhärdad	24 timmar
Dammtorr	10 min	Cl, F, S -innehåll	<200 ppm
Härdningshastighet	1-5 mm/24 timmar		

Art.nr: 1100C3

310 ML KIT-PATRON

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER