



LUBRISEAL RTV 103 **103**

RÖD RTV SILIKON FÖR TÄTNING VID HÖGA TEMPERATURER

PRODUKTBESKRIVNING

Lubriseal RTV 103 är en röd ättiksbaseerad silikon som används för tätning och flexibel sammansättning av alla typer av material till maskindelar, motordelar, ugnar... Tål höga temperaturer. Silikontätningen håller sig elastisk och stabil upp till 310°C. Resistent mot oljor, fett, lösningsmedel, utspädda syror och baser. Mycket flexibel och står emot vibrationer.

BRUKSANVISNING

Lubriseal RTV 103 är färdig att använda. Applicera (vid en temperatur mellan +5°C och +40°C) på rena, torra ytor. Låt silikonerna härda med hjälp av syret i luften en kort stund innan sammansättning.



TEKNISK INFO

Färg	Röd
Dammtorr	10 minuter
Genomhärddad	24 timmar
Temperaturområde (temporärt)	-65°C...+310°C
Temperaturområde (konstant)	-50°C...+250°C
Shore A hardness	25 - 33
Polymerization	4 mm/24 timmar
Töjbarhet	500%

Art.nr: 1103T3 100 G TUB

Art.nr: 1103C3 310 ML KIT-PATRON

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se

