

## LUBRISEAL RTV 104 **104**

SVART RTV SILIKON FÖR TÄTNING OCH SAMMANSÄTTNING

### PRODUKTBESKRIVNING

Lubriseal RTV 104 är en svart ättiksbasead silikon som används för tätning och flexibel sammansättning av alla typer av material till maskindelar, motordelar etc. Ger god bindning på alla material, såsom trä, komposit, kork, gips, glas, metaller, PVC, rostfritt stål m.m. Resistent mot bl.a. oljor, fett, alifatiska lösningsmedel, fukt, utspädda syror. Mycket flexibel och står emot vibrationer.

### BRUKSANVISNING

Lubriseal RTV 104 är färdig att använda. Applicera (vid en temperatur mellan +5°C och +40°C) på rena, torra ytor. Låt silikonen härda med hjälp av syret i luften en kort stund innan sammansättning.



### TEKNISK INFO

Färg	Svart
Dammtorr	10 minuter
Genomhärdad	24 timmar
Temperaturområde (temporärt)	-65°C...+250°C
Temperaturområde (konstant)	-50°C...+200°C
Shore A hardness	25 - 33
Polymerization	2-5 mm/24 timmar
Töjbarhet	600%

Art.nr: 1104A7

200 ML POWER CAN

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)