



LUBRISEAL RTV 110 110

ÄTTIKSFRI, TRANSPARENT RTV SILIKON

PRODUKTBESKRIVNING



Lubriseal RTV 110 är en elastisk och luktfri silikontätning för fastigheter. Produkten kan användas vid montering, festsättning och tätning. Ingen oxidation eller korrosion. Den har en bra vidhäftning på alla typer av material som gips, trä, kork, glas, metall, PVC, rostfritt stål etc. Lubriseal RTV 110 är mycket elastisk och vibrationstålig. Den innehåller även anti-mögelmedel. Kan användas både invändigt och utvändigt. Produkten är UV-beständig och tål både höga och låga temperaturer. Den kan komma i tillfällig kontakt med livsmedel.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lubriseal RTV 110 används till tätning av vask, elcentral, oljetråg, vattenpumpar, flänsar, serviceluckor etc.

BRUKSANVISNING

Lubriseal RTV 110 appliceras på rena torra ytor med skelettpistol. Låt silikonerna härda en liten stund innan sammansättning. Produkten härdar med hjälp av luftfuktigheten.



TEKNISK INFO

Arbetstemperatur	-50°C...+150°C
Dammtorr	15 - 20 minuter
Härdningshastighet	2 - 5 mm/24 timmar
Töjbarhet	600%

Art.nr: 1110C3

310 ML KIT-PATRON

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER