

LUBRISEAL RTV 100

ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY LIIMA- JA TIIVISTESILIKONI

TUOTEKUVAUS

Erittäin joustava, UV-säteilyä ja värinää kestävä 1-komponenttinen liima- ja tiivistesilikoni sisä- ja ulkokäyttöön. Sopii käytettäväksi tiloissa, joissa käsitellään elintarvikkeita. Pitkäkestoinen ja stabiili. Tarttuu hyvin kaikkiin materiaaleihin: puu, komposiitti, korkki, kipsi, lasi, metalli, PVC, ruostumaton teräs jne. Kestää öljyä, rasvaa, alifaattisia liuottimia, kosteutta ja laimennettuja happoja.

Hyväksynät: NSF S2 163170.

KÄYTTÖKOHTEET

Rakentaminen ja kunnossapito sisä- ja ulkotiloissa. Kaikenlainen tiivistäminen: kylpyammeet, pesualtaat, ikkunat jne. Sähkörasioiden, valaisinten, johtojen, koteloiden jne. liimaaminen ja vedeneristys.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään puristimen avulla ohuelti puhtaalle ja kuivalle pinnalle parhaan tarttuvuuden aikaansaamiseksi. Levityslämpötila: +5...+40 °C. Liiman annetaan kuivua 60-90 sekunnin ajan ennen kuin pinnat painetaan yhteen. Varoitus: saumaa ei voi maalata.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Läpinäkyvä	Murtovenymä	600 %
Haju	Etikka	Palautuvuus	70 %
Käyttölämpötila	-65°C...+200°C	Tartunta	Lähes välittömästi
Kovuus	15-25 Shore A	Lopullinen lujuus	24 tuntia
Asettelu-aika	10 min	Cl, F, S -pitoisuus	<200 ppm
Kuivumisaika	1-5 mm/24 tuntia		

Koodi: 1100C3 310 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND
Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com
Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net