



MAX FLOW

P.T.F.E.-POHJAINEN YLEISVOITELUÖLJY

TUOTEKUVAUS

P.T.F.E.-pohjainen huippuluokan tunkeutuva voiteluaine, joka vähentää kitkaa ja kulumista. Koska P.T.F.E.-hiukkaset muodostavat erittäin liukkaan ja kestävä kalvon, vähenee uudelleenvoitelutarve jopa 90%! Pinnat puhdistuvat voitelun yhteydessä, sillä erityiset hapottomat liuottimet tunkeutuvat syväälle hajottaen karstamuodostumat, noen, rasvan ja kosteuden aiheuttaman korroosion kiderakenteen. Max Flow on myös erinomainen ruosteenirrottaja ja paineilmatyökalujen puhdistus- ja voiteluaine. Max Flow on tärkeä huoltotyökalu, jonka ansiosta arvokkaat laitteet toimivat merkittävästi pidempään.

KÄYTTÖKOhteet

Yleisvoitelu teollisuudessa sekä kiinteistöissä mm. pyörivät ja liukuvat osat, ketjut, saranat, lukot, paineilma- ja käsityökalut, laakerit, johteet, vaijerit, liukupinnat ja hienomekaaniset laitteet sekä sähkövarusteet.



TEKNISEET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue	-53°C...+275°C
Jähmepiste	<-45°C
Leimahduspiste (ASTM D-1310)	+95°C
4-ball kulumistesti (ASTM D-2266), naarmu	0,8 mm
4-ball EP-testi (ASTM D-2783)	200 kg
Suolasumukoe 168 h 5 % (ASTM D-117-73)	Erinomainen

Koodi: 03-123

650 ML AEROSOLI

Koodi: 05-123L

4 LITRAA

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI[®]
GROUP