

# MECANIC 930

## SKUMMANDE AVFETTNINGSMEDEL FÖR MEKANISKA DELAR



### FÖRDELAR

- Neutralt Ph
- Miljövänligt
- Snäll mot känsliga ytor
- Högkoncentrerad
- Fortsätter rengöra
- Högpresterande produkt
- Elimineras dålig lukt

### FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: gul vätska  
Parfym: luktfri  
Densitet: 1.05 - 1.08  
pH : 7.00 - 8.00

### FÖRPACKNING

Dunk 5L - art. OR9305  
Dunk 20L - art. OR9306  
Fat 200L - art. OR9307



*Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. För mer information hänvisas till säkerhetsdatabladet.*

MECANIC 930 är inte CLP-klassad för de doseringar som används.

UNE MARQUE  
**ORAPI**  
GROUP

### ANVÄNDNING

Bioteknologiskt, skummande avfettningsmedel för användning i industrimiljö.

Perfekt för snabb och djupgående rengöring av alla mekaniska delar med feta eller oljiga ytor; chassin, motorer, fälgar, växellådor etc.

### BRUKSANVISNING

MECANIC 930 är en koncentrerad produkt utformad för användning med skumspruta med lågt tryck. Späd ut MECANIC 930 till 4%. Späd med kallt eller ljummet vatten och håll trycket konstant på lufttillförseln för att få ett fylligt skum som kan hålla sig kvar på en slät, lodrät yta under minst 5 minuter.

- Applicera MECANIC 930 på alla ytor som ska rengöras.
- Vänta i cirka 5 minuter.
- Skölj med högtrycksvätt.

%	MI/L
4%	40 ml / L



#### ORAPI® Nordic AB

Vaksala Eke, Hus C  
755 94 UPPSALA

Telefon: 018-50 60 10 – Fax: 018-50 09 10

www.orapi.se