



2010

NANO[®] LUBRICANT

PUOLISYNTTEETTINEN EP-VOITELURASVA

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen kuormituskestävyys. Neljä kertaa vähemmän kulumista, kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voitelurasva, joka tarttuu täydellisesti metallipinnoille. Soveltuu käytettäväksi pyörimisnopeuden ollessa 500-8000 rpm. Rasva on täysin liukene-
maton joutuessaan kosketuksiin veden tai höyryn kanssa. Soveltuu raskaaseen
kuormitukseen ja on suorituskyvyltään vakuuttava kaikilla osa-alueilla. Pidentää
käyttöikää ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

KÄYTTÖKOhteet:

Hammasyörät, laakerit, liukupinnat jne. teollisuudessa, tuulivoimaloissa,
työkoneissa ja ajoneuvoissa, laivoissa, putkiasennustöissä sekä ilmailussa.

KÄYTTÖOHJE:

Puhdista osat Orapi-liuottimella ennen kuin lisäät voitelurasvaa.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Tippumispiste (NTF 60-102)	>240°C
NLGI-luokka	2
Tunkeuma 100.000 iskua	Delta -30
4-kuulan koe	500 kg
Haihtuvuus 30 päivää/100°C:ssa	0,5%
Timken O/K load (ASTM D2509)	45 lb
EMCOR korrosio (NFT 60-135)	0/0
Voitelukoe 10.000 rpm/150°C:ssa	>3000 h
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+230°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO2

PAKKAUS

650 ml aerosoli
400 g patruuna
400 g Lube Shuttle -patruuna
1 kg purkki
50 kg astia

KOODI

42010A4
32010C4S
32010C4
32010B7
3201004



NANOLUBRICANT[®] on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

KIVIPYYKINTIE 10, 01260 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5

ORAPI[®]
GROUP