

2015



NANO[®] LUBRICANT

NANO ANTI-SEIZE

De nanolubricant-baserte smøremidlenes fordeler er fantastiske og representerer en teknisk revolusjon i smøremiddelbransjen. Smørefilmens styrke og evne til å tåle belastning øker med 5. Løsrivningsmotstanden minker med 5. Slitestykken øker med 4. Friksjonskoeffesienten halveres.

EGENSKAPER:

Høgkvalitets antiskjærepasta for montering, sammensetting og behandling av overflater som lett skal kunne demonteres. Pastaen beskytter mot korrosjon, skade på gjenger og slitasje forårsaket mikrobevegelser. Står imot høge temperaturer. Kan påføres våte overflater. Langtidsvirkende. Opp til 10 ganger lengre levetid enn tradisjonelle antiskjærepastaer. Skal enkelt kunne demonteres etter 15 år.

BRUKSOMRÅDE:

Bremser, ankerbolter, hjulbolter, topplokkspakninger, eksosanlegg, tennplugger, bolter, rørgjenger, propellaksler etc.

BRUKSANVISNING:

Rengjør delene og påfør Nano Anti-Seize på overflatene. Monter delene sammen.

TEKNISKE DATA

Farge	Sort
NLGI-grad	0
Fortykkningsmiddel	Uorganisk
EP-additiv	Nanolubricant
Droppunkt	Ingen
Temperaturområde (Ved tørrsmøring)	-40°C...+300°C +1000°C
Drivgass (aerosol)	Flammesikker CO ₂

FORPAKNING

KODE

650 ml aerosol	42015A4
200 g penselboks	32015B3
1 kg boks	32015B7



NANOLUBRICANT[®] er et registrert varemerke for ORAPI Group

ORAPI NORGE NUF

ORAPI[®]
GROUP

POSTBOX 1573, 4688 KRISTIANSAND - TEL. +47 33 36 60 00 - FAX +47 33 36 60 08

WWW.ORAPI.NO