



NANO[®]
LUBRICANT

2015

NANO ANTI-SEIZE

De nanolubricant-baserade smörjmedlens fördelar är häpnadsväckande och representerar en teknisk revolution i smörjmedelssektorn. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Lösgöringsmotståndet minskar med 5. Slitstyrkan ökar med 4. Friktionskoefficienten halveras.

EGENSKAPER:

Högpresterande antikärvpasta för montering, sammansättning och behandling av ytor som lätt skall kunna demonteras. Pastan skyddar mot korrosion, kärvning och slitage orsakade av mikrorörelser. Står emot höga temperaturer. Kan appliceras på våta/fuktiga ytor. Långtidsverkande. Upp till 10 gånger längre livslängd än traditionella antikärvpastor. Skall enkelt kunna demonteras efter 15 år!

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Bromsok, ankarbultar, hjulbultar, topplockspackningar, avgassystem, tändstiftsgångar, ventiler, bultförband, rörgångar, propelleraxlar etc.

BRUKSANVISNING:

Rengör delarna och applicera Nano Anti-Seize på ytan. Montera ihop delarna.

TEKNISKA DATA

Färg	Svart
NLGI-grad	0
Förtjockningsmedel	Oorganiskt
EP-tillsats	Nanolubricant
Droppunkt	Ingen
Arbetstemperaturområde (Vid torrsmörjning)	-40°C...+300°C +1000°C
Drivgas (aerosol)	Flamsäker CO ₂

FÖRPACKNING

KOD

650 ml aerosol	42015A4
200 g penselburk	32015B3
1 kg burk	32015B7



NANOLUBRICANT[®] är ett registrerat varumärke av ORAPI Group

ORAPI NORDIC AB

STENRÖSVÄGEN 10, 01260 VANDA FINLAND - TEL. (018) 50 60 10

E-MAIL: INFO@ORAPI.SE - WWW.ORAPI.SE - WEBBSHOP: WWW.ORAPISTORE.SE

 **ORAPI**
CLEAN & PROTECT TOGETHER