



**NANO**<sup>®</sup>  
LUBRICANT

**2020**

# TEKNINEN VOITELUÖLJY

**Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisinkertainen voiteluikä ja kuormituskestävyys. Nelinkertainen kulutuskestävyys. Kolme kertaa pienempi energian kulutus ja kaksi kertaa pienempi kitkakerroin.**

## TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan voiteluöljy, joka on hyvin kiinnittyvä, vettä hylkivä, nestemäinen korkean teknologian voiteluaine. Kestää erinomaisesti korkeita lämpötiloja ja raskasta kuormitusta. Sen korroosio- ja kulumisenesto-ominaisuuksia on erityisesti vahvistettu. Pidentää käyttöikä ja vähentää huollon ja laitteiden vaihdon tarvetta.

## KÄYTTÖKOHTEET:

Vaihteistot, ketjut, turbiinit, vaijerit, hidastusvaihteet, hydrauliset järjestelmät jne. Voidaan myös lisätä muiden öljyjen joukkoon EP- ja kulumisenestolisäaineeksi.

## KÄYTTÖOHJE:

Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Levitä puhtaille ja kuiville metallipinnoille.

### TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Läpinäkymätön
Viskositeetti 40°C:ssa	220 cP
Väri	Musta
4-kuulan koe (1 h/40 kg)	0
Tiheys	0,81
EMCOR korroosio (NFT 60 135)	0/0
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+300°C
Ponneaine (aerosolissa)	Syttymätön CO <sub>2</sub>

### PAKKAUS

### KOODI

650 ml aerosoli	42020A4
1 litran pullo + suihkutin	22020i4
5 litran kanisteri	22020J1



NANOLUBRICANT<sup>®</sup> on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

**ORAPI NORDIC OY AB**

KIVIPYYKINTIE 10, 01260 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5

**ORAPI**<sup>®</sup>  
GROUP