



NANO[®]
LUBRICANT

2020

MULTIFUNCTION OIL

De nanolubricant-baserte smøremidlenes fordeler er fantastiske og representerer en teknisk revolusjon i smøremiddelbransjen. Smørefilmens styrke og evne til å tåle belastninger øker med 5. Slitestykken øker med 4. Energiforbruket minker med 3 og friksjonskoeffisienten halveres.

EGENSKAPER:

Vannbestandig olje med ekstreme smøreegenskaper. Nanolubricant-tilsetningen gir en meget sterk smørefilm som beskytter mot slitasje og senker friksjonskoeffisienten markant, noe som gir store gevinster på energiforbruk og lydnivå. Den gir også en bra korrosjonsbeskyttelse. Oljen har også stor motstandskraft mot høge temperaturer.

BRUKSOMRÅDE:

For smøring av kabler, vajer, kjeder, tannhjul, girkasser, turbiner, hydrauliske system, maskindeler etc. Multifunction Oil kan benyttes som EP- og Anti Wear tilsats til andre oljer, for å bedre deres egenskaper.

TEKNISKE DATA

Farge	Sort
Viskositet ved 40°C	220 cP
Densitet	0,81
Temperaturområde	-30°C...+300°C
4-balltest. 1 time / 40kg	0
EMCOR korrosjon (NFT 60 135)	0-0
Drivgass (aerosol)	Flammesikker CO ₂

FORPAKNING

KODE

650 ml aerosol	42020A4
5 liter	22020J1



NANOLUBRICANT[®] er et registrert varemerke for ORAPI Group

ORAPI NORGE NUF

ORAPI[®]
GROUP

POSTBOX 1573, 4688 KRISTIANSAND - TEL. +47 33 36 60 00 - FAX +47 33 36 60 08

WWW.ORAPI.NO