



NANO[®]
LUBRICANT

2025

ERIKOIS- IRROITUSÖLJY

Korkean suorituskyvyn teknologiaa. Viisi kertaa helpompi irrottaa. Parantaa tuottavuutta.

TUOTEKUVAUS:

Huippuluokan öljy vaativaan irroituskäyttöön. Nopeatoiminen, voiteleva ja tunkeutuva irroitusöljy suojaa myös korroosiolta. Tuote on vettä syrjäyttävä ja kulutusta kestävä, eikä sisällä silikonia. Korkean leimahduspisteen ansiosta se on turvallinen käyttää.

KÄYTTÖKOHTEET:

Ruostuneet ja kiinnijuuttuneet pultit, akselit, kierteet ja muut metalliosat merenkulussa, sementti- ja petrokemian teollisuudessa, maataloudessa, ajoneuvoissa jne.

KÄYTTÖOHJE:

Ravista huolellisesti ennen käyttöä. Suihkuta ainetta runsaasti kiinnileikkautuneisiin osiin, odota että aine tunkeutuu pintojen väliin ja irrota osat.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Olomuoto | Tumma kirkas öljy |
| Tuoksu | Lievä |
| Tiheys 20°C:ssa | 0,825 |
| Leimahduspiste (VC) | >60°C |
| Ponneaine (aerosolissa) | Syttymätön CO2 |

PAKKAUS

650 ml aerosoli

KOODI

42025A4



NANOLUBRICANT® on ORAPI Group:in rekisteröity tavaramerkki

ORAPI NORDIC OY AB

KIVIPYYKINTIE 10, 01260 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430

E-MAIL: SALES-FINLAND@ORAPI.COM - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5

ORAPI[®]
GROUP