



2040

NANO[®] LUBRICANT

HVIT NÆRINGSMIDDELGODKJENDT MONTERINGSPASTA

De nanolubricant-baserte smøremiddelets fordeler er fantastiske og representerer en teknisk revolusjon i smøremiddelsektoren. Høgkvalitets teknikk med forbedret smøregenskaper og tåler enorme belastninger. Reduserer slitasje markant og minimerer energiforbruk og friksjon.

EGENSKAPER:

Hvit smørende antiskjærepasta for montering, sammensetting og beskyttelse av mekaniske deler. Monteringspastaen er beregnet for bruk der det er mikrobevegelser og hvor det er ønskelig med en lett demontering. Den har meget god vedheft på de fleste metaller, vil ikke korrodere rustfritt stål.. Vannresistent og tåler riktig lave temperaturer. Næringsmiddelgodkjendt - InS H1 1795815.

BRUKSOMRÅDE:

Gjør det enklere under montering og demontering av alle typer av mekaniske deler, som f.eks akslinger, gear, valser, pin bolter, lager. Beskytter mot oksydasjon og forhindrer karving av metalloverflater pga elektriske spenninger. Kan benyttes til alle metaller og kan anvendes innen all industri.

BRUKSANVISNING:

Rengjør delene og påfør et tynt lag monteringspasta. Monter delene sammen.



TEKNISKE DATA

Farge	Hvit
Tilsats	Nanolubricant
Arbeidstemperaturområde	-60°C...+200°C
4-balltest	800 kg
Slitasje	< 0,4 mm

FORPAKNING KODE

650 ml aerosol	42040A4
----------------	---------



NANOLUBRICANT[®] er et registrert varemerke for ORAPI Group

ORAPI NORGE NUF

ORAPI[®]
GROUP

POSTBOX 1573, 4688 KRISTIANSAND - TEL. +47 33 36 60 00 - FAX +47 33 36 60 08

WWW.ORAPI.NO