

# ORAPI

## ORA-ALU **223** ALUMINIUM-STICK

### PRODUKTBESKRIVNING

Ora-Alu är ett tvåkomponents aluminium-stick för reparation av olika aluminiumblandningar. Produkten kan användas för reparation av aluminiumrör, -ledningar, -tankar, -formar, -kylaggregat, -grenrör, -fälgar, m.m. Rostar, krymper, eller spricker inte. Efter genomhärdning kan man slipa, borra eller gänga i reparationsmassan. Den är även övermålningsbar. Tål kolväte, keton, alkohol, ester, saltsyra och andra utspädda syror.

### BRUKSANVISNING

Rengör ytorna från fett och smuts. Eventuellt slipa eller blåstra för bättre vidhäftning. Bryt loss en lagom bit och knåda ihop de två komponenterna. När den är blandad, måste den användas inom 10-20 min.



### TEKNISK INFO

Färg	Aluminium-grå
Temperaturområde	-30°C...+120°C (temporärt 150°C)
Härdningstid	20 min
Genomhärdad	24 timmar
Trycktålighet	84 N/mm <sup>2</sup>
Hårdhet/Shore D/24h	75-85
Blandningsförhållande	1/1

Art.nr: 1223D2

125 G STICK

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se) - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: [www.orapi.se](http://www.orapi.se) - Webshop: [www.orapistore.se](http://www.orapistore.se)

 **ORAPI**  
CLEAN & PROTECT TOGETHER