

ORABOND 2K

NOPEASTI KOVETTUVA 2-KOMPONENTTINEN LIIMAMASSA

TUOTEKUVAUS


Orabond 2K on joustava 2-komponenttinen liima- ja tiivisteaine kaikille materiaaleille. Uuden sukupolven hybridipolymeerimassa on hajuton ja sillä on suurempi vetolujuus sekä taivutus- että leikkauslujuus kuin silikoneilla ja polyuretaaneilla.

KÄYTTÖKOHTEET

Nopeaan liimaamiseen sekä tiivistämiseen kaikille materiaaleille: puu, korkki, komposiitit, muovit, betoni, lasi, metalli, tiili jne. Toimii jopa täysin märillä pinnoilla. Kestää useimpia kemikaaleja, öljyä, rasvaa, liuottimia, alkoholeja, laimennettuja happoja ja emäksiä sekä kosteutta. Joustavana tuote sopii tärinälle alttiisiin kohteisiin. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Päällemaalattavissa useimmilla maaleilla.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään ohuelti puhtaalle ja kuivalle pinnalle parhaan tarttuvuuden aikaansaamiseksi. Käytä annosteluun normaalia 310 ml patruunoille tarkoitettua puristinta. Kiinnitä sekoitusnokka patruunaan. Purista ensin pieni määrä massaa sekoitusnokan läpi varmistuaksesi massan tasaisesta sekoittumisesta. Liimatessasi kiinnitä osat nopeasti ja pidä puristuksessa 15 min käsittelylujuuden saavuttamiseksi. Pintojen puhdistus ennen liimausta Pre-Glue Cleaner aerosolilla parantaa tarttuvuutta.



TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	Tikstrooppinen massa
Väri	Valkoinen
Tuoksu	Tuokсутon
Käyttölämpötila	-40°C...+90°C
Kovuus	43 Shore A
Asettumisaika	5-10 min
Käsittelylujuus	30 min...4 tuntia
Murtovenymä	400 %
100 % vetolujuus (DIN53504 S2)	yli 1,7 N/mm ²
Kuivumisaika tiivistyksessä*	10 mm/4 tuntia
Kuivumisaika liimauksessa*	1-2 mm kerroksina 60 sek.

* Kuivumisaika riippuu ilman-kosteudesta. Lopullinen kuivumisaika 4 tuntia

Koodi: 1129C6 250 ML

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net