



ORA-METAL

KORJAUSMASSA METALLILLE

TUOTEKUVAUS

Nopeasti kovettava korjausaine metallille, betonille ja koviille muoveille. Heti käyttövalmiissa putkilossa, jossa kovetin ja perusmassa ovat sisäkkäin. Sopii erityisesti halkeamien, vuotokohtien, kuluneiden tai vahingoittuneiden pintojen korjauksiin. Erittäin kestävä liuottimia, happoja, alkaaleja, öljyä sekä rasvoja vastaan. Ei halkeile tai kutistu kuivuessaan. Kovettumisen jälkeen massaa voidaan porata, hioa, kierteittää ja maalata.

KÄYTTÖOHJE

Käsiteltävä pinta puhdistetaan rasvasta ja liasta sekä karhennetaan tarttuvuuden parantamiseksi. Leikataan tarvittava pala massaa, joka muovataan tasaisen väriksi. Sekoitettu massa painetaan lujasti korjattavaan kohteeseen. Pinta voidaan tasoittaa kostealla, veteen kastetulla lastalla.



TEKNISET TIEDOT

Väri	Teräksen harmaa
Käyttölämpötila-alue	-30°C...+120°C
Käsittelyaika	3-5 min
Kovettumisaika	15 min
Täysin kovettunut	1 h
Puristuslujuus	84 N/mm ²

Koodi: 1221D2

Ø 20 MM x 180 MM

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – www.orapinordic.net

ORAPI
GROUP