



# ORASCALE

## HAPAN SAOSTUMIEN POISTOAINE

### TUOTEKUVAUS

Orascale on voimakas, hapan tiiviste mm. kalkin, ruosteen, laastin, karstan, noen ja levän poistoon. Voidaan käyttää betoniliiman poistoon ennen betonin pinnoitusta sekä tiiliseiniä kalkinpoistoon. Poistaa kattilakiven ja ruosteen lämmitys- ja lauhdutinputkistoista. Tiiviste pH 1,0.

### KÄYTTÖOHJE

Käytetään tiivisteinä tai vedellä laimennettuna. Levitetään matalapaineruiskulla, harjaa apuna käyttäen tai altaassa. Annetaan vaikuttaa, kunnes lika tai saostumat irtoavat. Tarvittaessa harjataan. Lopuksi huuhdellaan vedellä. On suositeltavaa neutraloida metallipinnat laimealla emäksellä käsittelyn jälkeen.

### LAIMENNUS

Ruosteenpoisto	tiivisteinä
Kattilakiven poisto	1:1 - 1:3
Pintojen pesu ja peittäminen	1:1 - 1:15

Huom! Testaa käsiteltävän pinnan kestävyys pienelle alalle ennen käyttöä. Saattaa vahingoittaa sinkkiä, sinkittyjä pintoja, alumiinia, posliinia ja emalia. Ei suositella kromi-, messinki- tai ruostumattomille teräspinnoille.



Koodi: 2962J1 5 LITRAA

Koodi: 2962U2 200 LITRAA

ORAPI NORDIC OY AB

Kivipyykintie 10 – 01260 Vantaa – SUOMI FINLAND

Tel. +358 (0)9 894 6430 – E-mail: sales-finland@orapi.com

Y-tunnus 1754659-5 – [www.orapinordic.net](http://www.orapinordic.net)

ORAPI  
GROUP