



ORASCALE **962**

KALKBORT/MINERALLÖSARE

PRODUKTBESKRIVNING

Högkoncentrerat, surt rengöringsmedel för borttagning av kalk, rost, murbruk, blånad, smuts etc. Passar även för borttagning av betonglim från golv före ytbehandling, rengöring av tegelvägg från kalk, sot samt pannsten. Effektiv vid borttagning av mineralblandningar från värme- och kylsystem. Rekommenderas ej för aluminium eller natursten. Koncentratets pH 1,0.

BRUKSANVISNING

Orascale används ospädd eller blandad med vatten beroende på behandlingsobjektet. Vid spädning tillsätt alltid först rekommenderad vattenmängd, sedan Orascale. Applicera produkten och låt verka tills avlagringar har lossnat. Skrubba vid behov och skölj med vatten. Rekommenderas att metallytorna skall neutraliseras med alkaliskt medel.

SPÄDNING

Rostborttagning	ospädd
Avlägsning av kalkavlagring	1:1 - 1:3
Rengöring av ytor	1:1 - 1:15

Obs! Pröva produkten först på en liten yta före användningen. Kan skada zink, galvaniserade ytor, aluminium, porslin och emalj. Rekommenderas ej för ytor av krom, mässing eller rostfritt stål.



Art.nr: 2962J1

5 LITER

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se

